

КАРТА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Предлагаемый график разработан для модели :

Accord CV1 (1,5 CVT)

Данная модель должна эксплуатироваться на синтетических маслах, удовлетворяющих требованиям стандарта API для SJ/CF.

График специально разработан Honda Motor Co., Ltd. с учетом условий эксплуатации автомобиля на территории Украины.

Обязательные операции при выполнении ТО		Интервалы обслуживания												
Осуществляется до указанного пробега автомобиля или до истечения указанного временного срока, (в зависимости от того, что наступает раньше)	× 1000 км	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	
	месяцев	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	
1	Моторное масло и масляный фильтр	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2	Рабочий элемент воздушного фильтра (замена при необходимости)	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	
3	Зазоры клапанов - регулировка							•						
4	Топливный фильтр								•				•	
5	Свечи зажигания								•					
6	Ремень привода навесного оборудования	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
7	Обучение холостого хода								•					
8	Трансмиссионная жидкость			•				•		•			•	
9	Фильтр трансмиссии			•				•		•			•	
10	Передние и задние тормозные механизмы	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
11	Проверка стояночного тормоза (при необходимости регулировка)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
12	Фильтр системы вентиляции салона (замена при необходимости)	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	
13	Проверка автомобиля в движении: шум, стабильность, функционирование индикаторов и указаний на панели приборов	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
14	Тормозная жидкость	Каждые 36 месяцев												
15	Охлаждающая жидкость двигателя	Первая замена - через 200 тыс. км, дальше - каждые 100 тыс. км												
Визуальные проверки (корректность установки, отсутствие трещин, ржавчины и других признаков коррозии)														
16	Уровень и качество всех рабочих жидкостей (замена при необходимости)													
17	Шаровые опоры тяг и рулевого механизма, защитных чехлов													
18	Детали подвески													
19	Состояние тормозных шлангов и трубок: (включительно из ABS, VSA, модулятором VSA, главным цилиндром)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
20	Выпускная система													
21	Топливопроводы и их соединения													
22	Трубки и соединения системы охлаждения двигателя													
Ориентировочное время выполнения работ (н/час)		2,2	2,2	4,7	2,2	2,2	6,2	2,2	6,2	4,7	2,2	2,2	6,2	
Ориентировочная стоимость работ, грн		1 540	1 540	3 290	1 540	1 540	4 340	1 540	4 340	3 290	1 540	1 540	4 340	
Запасные части и материалы														
№	Наименование	Количество	Стоимость											
1	Масло ДВС (Honda 0W20 Type 2.0) на розлив	4,5	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	
2	Фильтр масляный, шт	1	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
3	Шайба уплотнительная ДВС, шт	1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
4	Очиститель спрей, бал	0,5/1	135	135	270	135	135	270	135	270	270	135	135	
5	Фильтр воздушный, шт	1		815		815		815		815		815		
6	Фильтр системы вентиляции салона, шт	1		210		210		210		210		210		
7	Жидкость для CVT (HCF-2), банка 0,946 л	5,0			3 507		3 507			3 507		3 507		
8	Фильтр трансмиссии, шт	1			590		590			590		590		
9	Уплотнительное кольцо фильтра трансмиссии, шт	1			100		100			100		100		
10	Шайба уплотнительная трансмиссии, шт	2			175		175			175		175		
11	Тормозная жидкость, банка (0,5 л)	1,50			645		645			645		645		
12	Фильтр топливный, шт	1					3 895						3 895	
13	Свечи зажигания, шт	4							4 880					
14	Герметик при регулировке клапанов, тюбик	0,1							23					
15	Охлаждающая жидкость (на доливе), л	0,5	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	
Ориентировочная стоимость материалов, грн			1 968	2 993	7 120	2 993	1 968	12 040	1 968	8 031	7 120	2 993	1 968	12 040
ИТОГО ориентировочная стоимость ТО без дополнительных работ, грн			3 508	4 533	10 410	4 533	3 508	16 380	3 508	12 371	10 410	4 533	3 508	16 380
Перечень возможных дополнительных материалов для планового ТО														
1	Силиконовая смазка-спрей, бал	0,20	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
2	Прокладка клапанной крышки (по необх), шт	1,00							800					
Перечень дополнительных работ, рекомендованных при выполнении планового ТО														
1	Чистка и смазка направляющих стеклоподъемников		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
2	Углы установки колёс, регулировка			600		600		600		600		600		
3	Проверка электронных систем с использованием HDS		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	

• - Заменить

o - Проверить и отрегулировать, очистить, смазать или долить, в случае необходимости заменить детали, которые вышли из строя

В таблице приведена стоимость запасных частей по состоянию на

Стоимость может изменяться в зависимости от курса гривны к доллару США

01.08.2022