

КАРТА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Предлагаемый график разработан для модели:

Accord CV2 (2,0 XAT)

Данная модель должна эксплуатироваться на синтетических маслах, удовлетворяющих требованиям стандарта API для SJ/CF.

График специально разработан Honda Motor Co., Ltd. с учетом условий эксплуатации автомобиля на территории Украины.

Обязательные операции при выполнении ТО		Интервалы обслуживания												
		× 1000 км	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
Осуществляется до указанного пробега автомобиля или до истечения указанного временного срока, (в зависимости от того, что наступает раньше)		месяцев	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
1	Моторное масло и масляный фильтр	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Рабочий элемент воздушного фильтра (замена при необходимости)	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•
3	Зазоры клапанов - регулировка								•					
4	Топливный фильтр							•						•
5	Свечи зажигания								•					
6	Ремень привода навесного оборудования	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
7	Обучение холостого хода								•					
8	Трансмиссионная жидкость			•				•			•			•
9	Фильтр трансмиссии			•				•			•			•
10	Передние и задние тормозные механизмы	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
11	Проверка стояночного тормоза (при необходимости регулировка)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
12	Фильтр системы вентиляции салона (замена при необходимости)	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•	o/•
13	Проверка автомобиля в движении: шум, стабильность, функционирование индикаторов и указаний на панели приборов	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
14	Тормозная жидкость	<i>Каждые 36 месяцев</i>												
15	Охлаждающая жидкость двигателя	<i>Первая замена - через 200 тыс. км, дальше - каждые 100 тыс. км</i>												
Визуальные проверки (корректность установки, отсутствие трещин, ржавчины и других признаков коррозии)														
16	Уровень и качество всех рабочих жидкостей (замена при необходимости)													
17	Шаровые опоры тяг и рулевого механизма, защитных чехлов													
18	Детали подвески													
19	Состояние тормозных шлангов и трубок: (включительно из ABS, VSA, модулятором VSA, главным цилиндром)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
20	Выпускная система													
21	Топливопроводы и их соединения													
22	Трубки и соединения системы охлаждения двигателя													
Ориентировочное время выполнения работ (н/час)		2,2	2,2	4,5	2,2	2,2	6,0	2,2	6,2	4,5	2,2	2,2	6,0	
Ориентировочная стоимость работ, грн		1 540	1 540	3 150	1 540	1 540	4 200	1 540	4 340	3 150	1 540	1 540	4 200	
Запасные части и материалы														
№	Наименование	Количество	Стоимость											
			15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
1	Масло ДВС (Honda 0W20 Type 2.0) на розлив	4,5	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598
2	Фильтр масляный, шт	1	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
3	Шайба уплотнительная ДВС, шт	1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
4	Очиститель спрей, бал	0,5/1	135	135	270	135	135	270	135	270	270	135	135	270
5	Фильтр воздушный, шт	1		795		795		795		795		795		795
6	Фильтр системы вентиляции салона, шт	1		210		210		210		210		210		210
7	Жидкость для АКПП (ATF Type 2.0), банка 0,946 л	5,0			4 050			4 050			4 050			4 050
8	Фильтр трансмиссии, шт	1			590			590			590			590
9	Уплотнительное кольцо фильтра трансмиссии, шт	2			100			100			100			100
10	Шайба уплотнительная трансмиссии, шт	2			105			105			105			105
11	Тормозная жидкость, банка (0,5 л)	1,50			645			645			645			645
12	Фильтр топливный, шт	1						3 895						3 895
13	Свечи зажигания, шт	4								4 880				
14	Герметик при регулировке клапанов, тюбик	0,1								23				
15	Охлаждающая жидкость (на доливе), л	0,5	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Ориентировочная стоимость материалов, грн			1 968	1 968	1 968	2 973	1 968	12 493	1 968	8 011	7 593	2 973	1 968	12 493
ИТОГО ориентировочная стоимость ТО без дополнительных работ, грн			3 508	3 508	5 118	4 513	3 508	16 693	3 508	12 351	10 743	4 513	3 508	16 693
Перечень возможных дополнительных материалов для планового ТО														
1	Силиконовая смазка-спрей, бал	0,20	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2	Прокладка клапанной крышки (по необх), шт	1,00								740				
Перечень дополнительных работ, рекомендованных при выполнении планового ТО														
1	Чистка и смазка направляющих стеклоподъемников		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
2	Углы установки колёс, регулировка			600		600		600		600		600		600
3	Проверка электронных систем с использованием HDS		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700

• - Заменить

o - Проверить и отрегулировать, очистить, смазать или долить, в случае необходимости заменить детали, которые вышли из строя

В таблице приведена стоимость запасных частей по состоянию на

Стоимость может изменяться в зависимости от курса гривны к доллару США

01.08.2022